

Datenhandling Konturschnitt

Senden Sie uns druckreife PDF-Daten mit Anschnitt und Trimpfad:

Seitenformat	Das Dokument im Verhältnis 1:1, 1:2 oder 1:4 anlegen.
Marken/Anschnitt	Bitte KEINE Schneidmarken, Passkreuze oder Farbbalken anlegen!
Trimpfad/Konturschnitt:	Für den Konturschnitt benötigen wir einen Vektor/Pfad. Wir benötigen einen Anschnitt von 3 mm rundum!
Farben	CMYK (ISO Coated V2 ECI) KEINE Sonderfarben oder RGB Daten!
Schriften	Schriften, die im Layout verwendet werden, müssen mitgeliefert oder in Pfade gewandelt werden.
Bilder	Auflösung im Maßstabsverhältnis 1:1 = 150 dpi 1:2 = 300 dpi 1:4 = 600 dpi
ISOcoated V2ECI	Unsere Drucker sind nach ISO Coated V2 ECI kalibriert. Der Abgleich mit dem vom Kunden gewünschten Farbwerten kann nur über einen Proof erfolgen.
Dateiformat	Druckreife PDF-Dateien nach PDF/X1a (Acrobat 1.3).

Unsere Kontaktdaten für Anfragen und Bestellungen:

Tel.: 040 / 769 22 30
Fax: 040 / 769 22 370
E-Mail: service@shwerbung.de